# tekkhus.com<sup>©</sup> Ersatzteile DIREKT



## Ständig attraktive Tagespreise

Durch große Einkaufsvolumen und branchenerfahrene Mitarbeiter können wir Ihnen ständig attraktive, tagesaktuelle Konditionen bieten. Unter Verwendung der in dieser Broschüre aufgeführten Artikelnummern erhalten Sie in unserem SHOP die jeweils tagesaktuellen Preise.

Gültig bis zum 31.08.2024. Es gelten die AGB der Prowebco:

ыehe: www.tekkhus.com/Informationen/AGB/ Prowebco GmbH



**Direkt zum SHOP** 

## Ersatz- und Verschleißteile D!REKT kaufen









### **Zugmaul** automatisch

#### Sauermann



Schienenbreite: ..... 311 mm Schienennut:.. .30 mm Rastbolzen: .22 mm 2000 kg Stützlast: Kupplungsbolzen: ...... 38 mm ballig

#### Passend z.B. für:

- Fendt Farmer 300er
- Fendt Favorit 500er
- Fendt Favorit 600er
- Fendt Favorit 700er
- sowie für baugleiche Anbauböcke mit oben genannten Maßen

Aktionspreis\* P145583



#### **Zugmaul** automatisch

#### Sauermann



» Schienen	breite:	. 330 mm
» Schienen	nut:	. 32 mm
» Rastbolze	en:	. 25 mm
» Stützlast:		. 2500 kg
» Kunnlung	rsholzen.	38 mm hallin

#### Passend z.B. für:

- John Deere 1350 bis 3650, 5620 bis 5820
- John Deere 6000er
- John Deere 7000er John Deere 8000er
- sowie für baugleiche Anbauböcke mit oben genannten Maßen

#### Aktionspreis\* P145581

## siehe Shop

#### **Zugmaul** automatisch

#### Sauermann



<b>&gt;&gt;</b>	Schienenbreite:	. 320 mm
>>	Schienennut:	. 20 mm
>>	Rastbolzen:	. 30 mm
>>	Stützlast:	. 2500 kg
>>	Kupplungsbolzen:	. 38 mm ballio

#### Für Schienensysteme mit Drehbolzen-Sicherung z.B.:

- CASE MXM 120 bis 190
- CASE MXU 100 bis 135
- SDF (Deutz)
- » Fiatagri, New Holland
- sowie für baugleiche Anbauböcke mit oben genannten Maßen

Aktionspreis\* P145634



### Zugkugeln K80

#### Sauermann



>>	Schienenbreite:	.311 mn
<b>&gt;&gt;</b>	Schienennut:	.30 mm
<b>&gt;&gt;</b>	Rastbolzen:	. 22 mm
>>	Stützlact:	3000 kg

#### Passend z.B. für:

- Fendt Farmer 300er
- Fendt Favorit 500er
- Fendt Favorit 600er
- Fendt Favorit 700er sowie für baugleiche
- Anbauböcke mit oben genannten Maßen

#### Aktionspreis\* P145587

#### siehe Shop

### Zugkugeln K80

#### Scharmüller



>>	Schienenbreite:	325 mn
<b>»</b>	Schienennut:	26 mm
<b>»</b>	Rastbolzen:	25 mm
<b>&gt;&gt;</b>	Stützlast:	2000 kg

#### Passend z.B. für:

- Case CVX 120 CVX 170
- Case CS 48 CS130
- Steyr 900er
- Steyr 9000er Serie
- sowie für baugleiche Anbauböcke mit oben genannten Maßen

#### Aktionspreis\* P145633

siehe Shop

### Zugkugeln K80

#### Sauermann



<b>&gt;&gt;</b>	Schienenbreite:	330 mm
<b>&gt;&gt;</b>	Schienennut:	32 mm
<b>&gt;&gt;</b>	Rastbolzen:	25 mm
<b>&gt;&gt;</b>	Stützlast:	3000 kg

#### Passend z.B. für:

- John Deere 1350 bis 3650, 5620 bis 5820
- John Deere 6000er
- John Deere 7000er
- John Deere 8000er

sowie für baugleiche Anbauböcke mit oben genannten Maßen Aktionspreis\* P145585

siehe Shop

### K80-Kalotten / Kugelzugösen





#### **ROCKINGER K80**

» K80-Zugkugeln von **ROCKINGER finden Sie** bei uns im SHOP.



## Übersicht Anhängekupplungen / K80-Zugkugeln











## Anhängekupplungen 38 mm Bolzen (ballig)





Schienen-	Nut-	Rast-	Sauer	Sauermann		Rockinger		Scharmüller		Walterscheid	
breite mm	stärke mm	bolzen mm	schwarz/grau	grün	schwarz/grau	grün	schwarz/grau	grün	schwarz/grau	grün	
293	30	22					P151702				
295 -	32	25					P145603				
295 -	26	25					P145604				
309	30	22			P145606		P151714		P145605		
311	30	22	P145583		P145610		P145607		P145608		
315	30	20			P150718						
320	20	30	P145634								
322	30	22					P151747		P150360		
325	26	25					P151645				
330	32	25	P145582	P145581		P150736			P145614		
335	30	22			P150738		P145637		P145635		
390	32	25	P150313	P145584		P150762					

## K80 Zugkugeln









Schienen- breite	Nut- stärke	Rast- bolzen			Sauermann Rockinger		Rockinger Scharmüller				Walterscheid		
mm	mm	mm	schwarz/grau	grün	schwarz/grau	grün	schwarz/grau	grün	schwarz/grau	grün			
293	30	22											
205	32	25											
295 -	26	25											
309	30	22					P145617		P145615				
311	30	22	P145587		P150821		P145626		P145625				
315	30	20											
320	20	30	P150273										
322	30	22					P145623		P145622				
325	26	25					P145633						
330	32	25	P145586	P145585	P150871	P150817							
335	30	22					P145620		P145618				
390	32	25	P145630	P145588	P150818	P150879	P145629	P145627					

Ständig attraktive Tagespreise



## **Hydraulischer Oberlenker**



#### Universell für alle Schlepperfabrikate

Gängiges Einbaumaß von 580 mm bis 820 mm. Basierend auf einem robusten Zylinder mit 63 mm Aussendurchmesser findet dieser Oberlenker Verwendung in den unteren Leistungsklassen.

#### Lieferumfand

- » Oberlenker mit CBM-Fanghaken
- » Kompletter Schlauchsatz und Betätigungsseil

Bitte beachten Sie die Schlepperleistung, Verwendungszweck und die Größe/Bauart des bisher genutzten Oberlenkers.

Listenpreis\* P141364
270,13 €

Technische Daten					
Kategorie:	2   2				
Zylinder:	63 mm				
Kolbenstange:	35 mm				
Minimum:	580 mm				
Maximum:	820 mm				
Hub:	240 mm				

Aktionspreis\* P141364

235,-€

inkl. gesetz. MwSt.

## **Hydraulischer Oberlenker**



#### Universell für alle Schlepperfabrikate

Gängiges Einbaumaß von 610 mm bis 825 mm. Basierend auf einem robusten Zylinder mit 80 mm Aussendurchmesser findet dieser Oberlenker Verwendung in den unteren und mittleren Leistungsklassen.

#### Lieferumfang:

- » Oberlenker mit CBM-Fanghaken und **Kardangelenk**
- » Kompletter Schlauchsatz und Betätigungsseil

Bitte beachten Sie die Schlepperleistung, Verwendungszweck und die Größe/Bauart des bisher genutzten Oberlenkers.

419,30 €

Technische Daten

Kategorie: 2 | 2

Zylinder: 80 mm

Kolbenstange: 40 mm

Minimum: 610 mm

Maximum: 825 mm

Hub: 240 mm

Aktionspreis\* P150071 **377,37 €** 

inkl. gesetz. MwSt.

## **Hydraulischer Oberlenker**



#### Universell für alle Schlepperfabrikate

Mit diesem Einbaumaß von 650 mm bis 876 mm wird ein sehr großer Teil der gängigen Schlepper-Baureihen abgedeckt. Basierend auf einem robusten Zylinder mit 90 mm Aussendurchmesser findet dieser Oberlenker Verwendung in der 120 bis 200 PS-Klasse.

#### Lieferumfang

- » Oberlenker mit CBM-Fanghaken und **Kardangelenk**
- » Kompletter Schlauchsatz und Betätigungsseil

Bitte beachten Sie die Schlepperleistung, Verwendungszweck und die Größe/Bauart des bisher genutzten Oberlenkers.

3   3
90 mm
45 mm
650 mm
876 mm
226 mm

Listenpreis\* P145005

Aktionspreis\* P145005
396,28 €
inkl gesetz MwSt

## **Hydraulischer Oberlenker**



#### Universell für alle Schlepperfabrikate Durch das spezielle Einbaumaß ideal für diverse JOHN DEERE-Baureihen.

Bei einer großen Anzahl von **JOHN DEERE-Traktorypen** ist ein kürzeres Oberlenker-Einbaumaß als bei Traktoren anderer Hersteller erforderlich. Dieser hydraulische Oberlenker arbeitet mit einer Minimum / Maximum-Länge **von 570 mm bis 720 mm** und ist somit ideal an die erforderliche Einbaulänge angepasst.

Basierend auf einem robusten Zylinder mit 110 mm Aussendurchmesser findet dieser Oberlenker Verwendung in der 150 bis 230 PS-Klasse.

#### Lieferumfang:

- » Oberlenker mit CBM-Fanghaken, **Kardangelenk** und Haltebügel
- » Kompletter Schlauchsatz und Betätigungsseil

Bitte beachten Sie die Schlepperleistung, Verwendungszweck und die Größe/Bauart des bisher genutzten Oberlenkers.

Listenpreis\* P151365

Technische Daten						
Kategorie:	3   3					
Zylinder:	110 mm					
Minimum:	570 mm					
Maximum:	720 mm					
Hub:	150 mm					

Aktionspreis\* P151365

792,00€

inkl. gesetz. MwSt

Bitte beachten bzw. vergleichen Sie bei der Auswahl grundsätzlich die Schlepperleistung, Verwendungszweck und die Größe des bisher genutzten Oberlenkers



## WALTERSCHEID Fanghaken für Unterlenker

Der **WALTERSCHEID-Fanghaken** ist sehr unempfindlich gegen Schmutz und verfügt über eine Schmutzaustrittsöffnung. Zudem ist er mit einer Sicherheitsverriegelung ausgestattet, die ein zufälliges Öffnen verhindert. Die Verriegelungsklinke kann zusätzlich mit Hilfe einer Schraube (8 x 50) gesichert werden. Der WALTERSCHEID Fanghaken bietet eine notwendige Winkel-

beweglichkeit durch seine spezielle Formgebung. Zudem ist die Mechanik im Inneren des Fanghakens stoß- und schmutzgeschützt.



Abmessungen Kat 2:	
Kategorie:	2
Für Kugelaussenmaß:	56 mm
Kugelmitte bis Schweißnaht:	115 mm
Länge Schweißnaht:	95 mm

3
64 mm
134 mm
115 mm

Listenpreis\* P142539 **200,72 €**  Aktionspreis\* P142539
174,63 €

MUERSCHEID

Listenpreis\* P142540

214,00 €

Aktionspreis\* P142540 186,18 €

#### Merkmale:

- » Einfaches Ankuppeln
- » Kompakte, moderne Bauform
- » Unempfindlich gegenüber Schmutz durch eine Schmutzaustrittsöffnung
- » Selbsttätige Entriegelung ist ausgeschlossen
- » Notwendige Winkelbeweglichkeit durch spezielle Formgebung
- » Stoß- und schmutzgeschützte Mechanik im Inneren
- » Kein zufälliges Öffnen durch Sicherheitsverriegelung

## Anlasser passend für CASE IH (IHC)

#### Original-Starter von MAHLE mit 3,1 KW Leistung

In der Erstausrüstung wurden bei CASE IHC-Schlepper oft nur Anlasser mit 2,8 KW verbaut. Diese 2,8 KW-Starter waren unter bestimmten Bedingungen grenzwertig bezgl. der Leistungsreserve. Die Starter P150270 und P150271 verfügen über eine Leistung von 3,1 KW - sind somit wesentlich leistungsstärker und erleichtern das Starten des Schleppers speziell bei niedrigen Temperaturen.

#### P150270 3,1 KW | 3-Loch Flansch | 9er Ritzel

Starter passend für Case Ih / IHC: 523, 553, 624, 644, 654, 724, 743, 743XL, 744, 745, 824, 844, 844S, 844XL, 845, 845XL, 856, 856XL, 946, 955, 955XL, 956, 956XL, 1046, 1055, 1055XL, 1056, 1056XL, 1246, 1255, 1255XL, 1455, 1455XL



Listenpreis\* P150270
441,56 €

Aktionspreis\* P150270 295,85 €

inkl. gesetz. MwSt.

#### P150271 3,1 KW | 3-Loch Flansch | 11er Ritzel

Starter passend für Case Ih / IHC: 323, 353, 383, 423, 433, 440, 453, 533, 540, 633, 640, 733, 740, 833, 840, 940



Listenpreis\* P150271
440,69€
inkl. gesetz, MwSt.

Aktionspreis\* P150271
295,26 €
inkl. gesetz. MwSt

### **Intensivreiniger Konzentrat 10 Liter**

Der Industriereiniger bzw. Intensivreiniger ist als Hochdruck-, Sprüh- und Bodenreiniger einsetzbar, Für die Reinigung von Traktoren, PKW, LKW, Planen, Fußböden, zur Motor- und Unterbodenwäsche, für Werkstätten und Maschinenteile.

Zur Nutzung über Dosiereinrichtungen von Hochdruckreinigern geeignet. Mit hohen Anteilen an Dispergatoren und reinigungsverstärkenden Zusätzen. Durchdringt Schmutz, Öl und andere Verunreinigungen. Frei von Natronlauge und ähnlich aggressiven Stoffen. Ungefährlich, materialschonend, nicht kennzeichnungspflichtig, EDTA frei, pH-Wert (1%ig): ca. 11

#### Mischungsverhältnisse:

- » 1:3 Reinigung von Werkstattböden
- » 1:20 Vorsprühen von Pkws
- » 1:1 Motorreinigung, Planen und Felgen

#### Merkmale:

- » Verschmutzungen werden gelöst und können mühelos abgespült werden
- » Groben Schmutz vor Anwendung entfernen
- » Intensivreiniger je nach Verschmutzungsgrad verdünnen und mit Sprühgerät auftragen. Anschließend abwaschen bzw. mit Hochdruckreiniger abspülen
- » Bei Beachtung der Anwendungsvorschriften werden Lack, Chrom, Glas und Kunststoffteile nicht angegriffen

#### Anwendungshinweise:

- » Verwendung: Sprüh- und Bodenreiniger
- » Verdünnung: je nach Verschmutzung (1 : 5 bis 1 : 20 mit Wasser verdünnen)
- » Temperatur: kalt
- Einwirkzeit: 2-5 Minuten
- Nachspülung: kalt oder bis max. 60°C
- » Lagerhinweise: Frostempfindlich! Nicht unter 8°C lagern!



Listenpreis\* P143921

65,45 €

inkl. gesetz. MwS

Aktionspreis\* P143921

**49,74 €** 

Ständig attraktive Tagespreise



## Qualitätslacke

## für Schlepper und Maschinen





Fendt	Artikel-Nr.:
Fendt grün	P141212
Fendt grün (neuer Farbton)	
Fendt grau	
Fendt diamantgrau ab Baujahr 1988	P141210
Fendt rot	
Ford New Holland	
Ford New Holland blau	P141215
Fritzmeyer	
Fritzmeyer elfenbein RAL 1014	P141216
·	
Güldner	
Güldner rot	P141217
Hanomag	
Hanomag blau (neuer Farbton)	P141219
Hanomag blau	
Hanomag brillantgrün	P141220
Hitachi	
Hitachi grau	P141260
Hitachi perlweiss RAL 1013	P141261
Hitachi rotorange RAL 2009	P141262
JCB	
JCB gelb	
JCB grau	P141264
John Deere	
John Deere gelb	
John Deere grün bis Baujahr 1986 RAL 6002	
John Deere grün	P141226
Komatsu	
Komatsu blau	
Komatsu gelb	P141266
Kramer	
Kramer grün RAL 6000	
Kramer rot RAL 3000	P141268
Krone	D4.44354
Krone braun	
Krone grün	
Krone rot	P141273
Liebberr	
Liebherr	D141260
Liebherr gelb	P141269

#### Qualitätslacke



Maack Maack rot	<b>Artikel-Nr.:</b> P141241
MB-Trac / Unimog  MB-Trac gelbgrün  MB-Trac olivgrün RAL 6003  Unimog meergrün	P141237
Mengele Mengele blau	P141274
Merlo grün	P141270
Massey Ferguson  Massey Ferguson aschgrau  Massey Ferguson braungrau  Massey Ferguson kieselgrau  Massey Ferguson rot RAL 3002  Massey Ferguson rot  Massey Ferguson silber (Mistgrey)  Massey Ferguson steingrau	P141230 P141231 P141232 P141235 P141233
Schaeff Schaeff blutorange RAL 2002 Schaeff elfenbein RAL 1015	

Porsche rot	<b>Artikel-Nr.:</b> P141238
Rabe Rabe blau	P141278
Renault orange	P141239
Same rot	P141240
Schlüter Schlüter silber RAL 9006	P141204
Welger grünWelger rot	
Zettelmeyer  Zettelmeyer gelb RAL 1007  Zettelmeyer grün	

## Ständig attraktive Tagespreise

Unter Verwendung der in dieser Broschüre aufgeführten Artikelnummern erhalten Sie in unserem SHOP die jeweils tagesaktuellen Preise.

### **Tractol**

ist ein hochglänzender, schnelltrocknender Kunstharzlack in hoher Qualität und mit hervorragenden Deckeigenschaften für Fahrzeuge, Schlepper und Maschinen – erhältlich in den Standardfarbtönen aller wesentlichen landtechnischen Fabrikate.

Tractol ist qualitativ hochwertig, mit Merkmalen wie Stoß-, Schlag-, und Kratzfestigkeit. Es ist zudem außerordentlich wetter- und ölbeständig, hornhart und elastisch mit leichten Verarbeitungseigenschaften. Die Farbtöne gleichen denen, der originalen Hersteller.



## **Lack-Zusätze**

Zum Lackieren ist ein Zusatz von Verdünnern nicht zwingend erforderlich. Falls die Viskosität dennoch verändert bzw. verbessert werden soll, können **maximal 10% Verdünnung** verwendet werden.





## Nachwuchsförderung





## FARM-Gokarts und Zubehör





## Flüssigkeits-Auffangsysteme

## Flüssigkeits-Rutsche





#### Rutsche

Dient zum gezielten Ableiten von Flüssigkeiten, verfügt über integrierte Biegemetallelemente und ist daher beliebig oft formbar.

Besonders praktisch sind die 2 Aufhängeösen und 2 starke Magnete mit denen die Rutsche zum Beispiel an Motoren, Getriebe und anderen Metallbauteilen befestigt werden.

- » Zum gezielten Ableiten von Flüssigkeiten
- » Aufhänglasche mit starkem Neodym-Magnet und Ösen
- » Beliebig oft formbar durch magnetische Biegemetallelemente
- » Oben 30 cm breit, unten 20 cm, Länge 50 cm
- » Kombinierbar mit Auffangwanne (Foto)



Aktionspreis\* P150927

siehe Shop

## Flüssigkeits-Wanne





#### Wanne

Auffangwanne, aus robuster, gewebeverstärkter Spezialplane. Der Rand verfügt über eingearbeitete, extrem stabile Biegemetallelemente die sich optimal an jede Situation anpassen.

- » 10 Liter | Abmessungen: 34 cm x 34 cm x 12,5 cm
- » Sehr klein faltbar, passt in jede Werkzeugkiste
- » Extrem stabile, beliebig oft formbare, magnetische Biegemetallelemente
- » Konisch zugeschnitten
- » Beständig gegen Flüssigkeiten wie z.B. Wasser, Öle, Diesel, Heizöl und glycolhaltige Flüssigkeiten



Aktionspreis\* P150926

siehe Shop

## Ständig attraktive Tagespreise





#### LEHNER AgroDos - Granulatstreuer für den Kartoffelanbau

Der sichere und ideale Streuer zur Ausbringung der verschiedensten Granulate beim Kartoffelanbau.

Die Pflanzenschutzmittel-Ausbringung wie z. B. ATTRACAP ist nur mit amtlich geprüften und anerkannten Streuern erlaubt - die wie der AgroDos® höchste Sicherheitskriterien erfüllen. Dank der exakten Granulat-Dosierung im mg-Bereich mittels einer Zellenradschleuse und der patentierten, reversierenden Funktion beim Abschalten oder Ausheben, kann ein "Nachrieseln" des Streuguts nahezu ausgeschlossen werden. Der AgroDos-Streuer startet nur bei Fahrt und abgesenkter Hydraulik. Mehr noch: Via EHR-Überwachung wird sichergestellt, dass beim Ausheben der Streuvorgang automatisch gestoppt wird und sich die Zellenradschleuse um 25 Grad zurückdrehen.

## **Vorteile LEHNER AgroDos :** » 12 Volt Elektromotor

- Zellenradwelle mit M-Zellen bestückt
- Manueller oder auch wegeabhängiger Betrieb möglich
- Mengenanpassung der Aufwandsmenge +/-20%
- Serienmäßig elektrisches Abdrehen und Restentleeren
- $\stackrel{-}{\text{Bedienteil}} \stackrel{-}{\text{mit}} \text{ 2-zeiligem Grafikdisplay zur einfachen Veränderung der Aufwandmenge von }$ PSM und Reihenabstand
- Vom Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen (JKI) seit Februar 2010 zugelassen
- Gerätekontrolle nach JKI RiLi 3-1.0 inklusive Prüfsiegel und Prüfbericht
- » Einfache Montage und Kopplung der Streuer auf dem Legegerät elektrisch oder mechanisch.





#### Streuer-Baugrößen

AgroDos 12 Liter | Art-Nr.: P150166

AgroDos 22 Liter | Art-Nr.: P150169

AgroDos 70 Liter | Art-Nr.: P150253

Tagesaktuell Preis finden Sie im Shop





Mit dem Vento® können Gräser, Zwischenfrüchte, Mikrogranulate, Dünger und andere gekörnte Güter zuverlässig ausgebracht werden. Besonders die hohen Aussaatmengen je Hektar, die hier mit 12 Volt möglich sind, erzeugen Aufsehen in der Branche. Er wird derzeit mit einem 120, 230, 360 und 500 Liter Behälter angeboten.

Über 8 bzw. 16 Schlauchabgänge werden durch das einzigartige LEHNER Hochleistungsgebläse Arbeitsbreiten von 1,0 m bis 6,0 beziehungsweise 12,0 m mühelos und zuverlässig dargestellt.

Der SuperVario® kann durch den 12 Volt Antrieb, unabhängig von anderen Antrieben wie Kardan oder Hydraulik, betrieben werden.

Somit lassen sich oftmals zwei Arbeitsgänge kombinieren und zu einem Arbeitsgang zusammenfassen. Dadurch können im praktischen Einsatz Kosten eingespart werden.

#### **Technische Daten**

Betriebsspannung:	12,5 bis 15 Volt
Stromaufnahme Motor:	10 A
Sicherung:	40 A
Stromversorgung:	6,0 mm <sup>2</sup> Kabelquerschnitt und 5 m Länge serienmäßig
Anschlüsse:	7-polige Signaldose, 5-polige Signaldose
Steuerkabel:	6 Meter fest am Streuer, Stecker zum Bedienteil
Drehzahlbereich:	20 bis 120 U/min
Betriebstemperatur:	10 bis +50°C

Merkmale:	Vento 8	Vento 8	Vento 16
Schlauchabgänge:	8	8	16
Behälterinhalt:	120 Liter	230 Liter	230 Liter
Abmessungen:	527x919x1009	570x947x1199	570x947x1199
Gesamtstromaufnahme:	33 A	33 A	45 A
Gewicht:	61 kg	67 kg	84 kg
Streubreiten:	bis 6 m	bis 6 m	bis 12 m
ArtNr.:	P150143	P150144	P150145

#### **Technische Daten**

Betriebsspannung:	12 bis 15 Volt
Motorleistung:	300 W
Sicherung:	25 A
Drehzahlbereich:	200 bis 3000 U/min
Stromversorgung:	4,0 mm² Kabelquerschn. und 5 m Länge serienmäßig
Anschlüsse:	Stromversorgung, Steuerkabel, 7-pol. Signaldose
Betriebstemperatur:	10 bis +70°C

	Super Vario 70	Super Vario 110	Super Vario 170	
Behälterinhalt:	älterinhalt: 70 Liter 110		170 Liter	
Abmessungen:	585x490x745	585x490x745 620x695x975		
Stromaufnahme:	Start bis 24 A, Normalbetrieb bis 18 A			
Gewicht:	22 kg 31 kg		33 kg	
Streubreiten:	2 - 24 m	2 - 24 m 2 - 24		
ArtNr.:	P150101	P150102	P150103	

## Aktuelle, günstige Tagespreise finden Sie unter der angegebenen Artikel-Nummer im Shop

## Diverse Zusatzausrüstungen ständig verfügbar.

## Ständig attraktive Tagespreise

## TRACSAFE

Unterfahrschutz für Traktoren Mehr Sicherheit und zusätzliche Ballastierung

- » Mehr Sicherheit im Straßenverkehr
- » Auflauflastbar mit Zusatzmodule
- » Fronthubwerk voll nutzbar





## TRACSAFE

#### PROTECTION in AGRICULTURE

Die Zahl der Schlepper in den oberen Leistungsklassen nimmt stetig zu. Durch große Bereifung und die maximal zulässige Ausnutzung der Fahrzeugbreiten können große Schlepper im öffentlichen Straßenverkehr ein Sicherheitsproblem darstellen.

**TRACSAFE** sorgt für mehr Sicherheit und zusätzliche Ballastierung. Warnmarkierungen und Reflektoren sorgen zunächst dafür, dass Schlepper von entgegenkommenden Fahrzeugen besser wahrgenommen werden. Im Extremfall dient TRACSAFE als Unterfahrschutz. Mit speziellen Ballast-Modulen kann TRACSAFE je nach Bedarf individuell aufgelastet werden. Durch die intelligente Bauweise der Module ist die Nutzung der Frontkraftheber und Zapfwelle im vollem Umfang möglich.



Fronthubwerk auch während der Tracsafe-Verwendung voll nutzbar

## Zuordnungen für alle gängigen Fabrikate













\*Bei den aufgeführten Artikeln handelt es sich nicht um Original-Teile. Original Herstellernummern\* mit Bezeichnungen dienen nur zur Orientierung und sind nicht für den allgemeinen Gebrauch bestimmt.

## **Die perfekte Alternative** zum Frontgewicht

- » Besser erkennbar für entgegenkommende Fahrzeuge
- » Breitenmarkierung durch LED-Begrenzungsleuchten
- » Gesamtlänge (3,5 mtr. von Lenksäule) wird eingehalten
- » Bei BALLASTIERUNG ist die Fronthydraulik voll nutzbar
- » Einfacher und unkomplizierter An-und Abbau
- » TÜV-Zertifiziert

#### Nur durch die Verwendung eines Basismoduls wird eine Ballastierung von 240 bis 280 kg erreicht. Dies ist in vielen Fällen schon ausreichend um ein "Aufschaukeln" der Vorderachse bei schnellen Transportfahrten zu verhindern.


**UNSER TIP:** 



#### Madul Zuardnung nach Cehlannarhraita

Baur	eihe	Breite	Gewicht	ArtNr.:	Preis / inkl.
	Basismodul A	2200 mm	240 kg	P155803	3.912,5
A	Modulplatten A1	2055 mm	150 kg	P155806	1.637,8
Baureihe	Modulplatten A2	2031 mm	145 kg	P155807	1.333,5
ē	Modulplatten A3	2007 mm	140 kg	P155808	1.464,4
<u> </u>	Modulplatten A4	1983 mm	135 kg	P155809	1.473,9
Ba	Modulplatten A5	1959 mm	130 kg	P155810	1.287,2
	Max. Ballastierung* f	ür Baureihe A: ······	▶ 940 kg		
	Basismodul B	2400 mm	260 kg	P155804	4.102,7
<b>m</b>	Modulplatten B1	2255 mm	170 kg	P155811	1.686,1
Baureihe	Modulplatten B2	2231 mm	165 kg	P155812	1.373,1
ē.	Modulplatten B3	2207 mm	160 kg	P155813	1.507,5
2	Modulplatten B4	2183 mm	155 kg	P155814	1.517,3
Ba	Modulplatten B5	2159 mm	150 kg	P155814	1.325,0
	Max. Ballastierung* f	ür Baureihe B: ······	<b>&gt;</b> 1060 kg		
	Basismodul C	2600 mm	280 kg	P155805	4302,3
Baureihe C	Modulplatten C1	2455 mm	200 kg	P155816	1.735,9
	Modulplatten C2	2431 mm	195 kg	P155817	1.413,4
ē.	Modulplatten C3	2407 mm	190 kg	P155818	1.551,8
2	Modulplatten C4	2383 mm	185 kg	P155819	1.562,0
B	Modulplatten C5	2359 mm	180 kg	P155820	1.363,9
	Max. Ballastierung* f	ür Baureihe C:	···· 1230 kg		

Standhalterung für alle Modulplatten P155802 743,24€



#### Modul-Zuordnung

Gesamtschlepperbreite abzgl. 20cm = TRACSAFE Modulbreite

Die Baureihen der Module sollten nach der Gesamtbreite des Traktors ermittelt werden. Die Bereifung (Breite) muß bei der Zuordung mit einfließen.

#### Als Zuordnungsregel-Regel gilt:

Gesamt-Schlepperbreite abzgl. 200 mm = Modulbreite

Für eine konkrete Anbau-Zuordnung (Montage) sind der Frontkraftheber-Typ bzw. die Inhalte des Typenschilds erforderlich.



## Weitere Informationen hierzu:

Für weitere Fragen oder Bestellungen rufen Sie uns bitte an - Sie erhalten eine kompetente Beratung und tagesaktuelle Preise.



## tekkhus.com® Ersatzteile DIREKT

## 111.111.111.111 P140745 LED Rundumleuchte

- » Flexibler Aufsteckfuß und bruchsicheres Glas
- Spannung 12 bis 24 Volt
- » Leistung 9 Watt | 12 LEDs » Schutzart IP66
- » Zulassung ECE R10 und ECE R65 | CE-zertifiziert
- » Zurassung ECE NTO und ECE NOS | CE-Zertifiziert
   » Für niedrige Fahrgeschwindigkeiten
   » Ideal für landwirtschaftliche Arbeitsgeräte und Zugmaschinen
   » Umschaltbar zwischen 3 unterschiedlichen Leuchtmodi

LED Rundumleuchten haben eine wesentlich längere Lebensdauer im Vergleich zu Glühfaden-Leuchten. Der LED-Leuchtdom ist starr verbaut und hat somit einen geringeren Verschleiß als herkömmliche Leuchten mit Motor, Antrieb und beweglichem Dom. Der flexible, gummierte Fuß und das bruchsichere Kunststoffglas beugen Beschädigungen vor.



50 Stück ФФФФФФФФФФ ФФФФФ ФФФФФ

**Splinte-Set** 

Preis\* P150174 17,49€

inkl. gesetz. MwSt.

## P150177 Fettkartuschen von TOTAL

24 Qualitäts-Fettkartuschen (400 gr.) vom Markenlieferanten TOTAL

Merkmale:
Umkarton mit 24 TOTAL-Fettkartuschen (400 gr.)
von TOTAL. Multis EP 2 Lithiumverseiftes Mehrzweckfett.
Farbe Hellbraun. Aufgrund des Mehrzweck-Charakters kann
MULTIS EP 2 einen Großteil anderer konventioneller Spezialfette
MULTIS EP 2 einen erhebliche Lagerbestands-Reduzierung und
ersetzen, was eine erhebliche Lagerbestands-Reduzierung und
eine Vereinfachung der Instandhaltung und Wartung erlaubt.
Mischbar mit den meisten anderen Fetten auf Basis
konventioneller Seife. konventioneller Seife.

DIN 51 825 | ISO 6743-9: L-XCBEB 2



## P150762 Rockinger Zugmaul

- » Automatische Anhängekupplung von ROCKINGER
- 390 mm Schlittenweite
- 32 mm Schienennutbreite mit 25 mm Rastbolzen

- 32 mm Schienenhutoreite mit 25 mm Rastbolzen

  2500 kg Stützlast (Anbaubockabhängig)
  Lackierung grün | mit 38er Bolzen (ballig)
  Verwendung bei folgenden Schleppertypen mit 390 mm Schienenbreite:
  John Deere 6175R, 6195R, 6215R, 6230R, 6250R,
  John Deere 7200R, 7210R, 7215R, 7230R, 7250R, 7260R, 7270R, 7280R, 725
- John Deere 8175R, 8193R, 6215R, 625UR, 625UR, John Deere 7200R, 7210R, 7215R, 7230R, 7250R, 7260R, 7270R, 7280R, 7290R, 7310R John Deere 8225R, 8245R, 8270R, 8295R, 8295R, 8320R sowie weitere Baureihen mit einer Schienenbreite von 390 mm

Aktionspreis\* P150762

\*Solange Vorrat reicht



**Abholung** Visselhövede nach Absprache

## Ständig attraktive Tagespreise

Durch große Einkaufsvolumen und branchenerfahrene Mitarbeiter können wir Ihnen ständig attraktive, tagesaktuelle Konditionen bieten. Unter Verwendung der in dieser Broschüre aufgeführten Artikelnummern erhalten Sie in unserem SHOP die jeweils tagesaktuellen Preise.

Siehe: www.tekkhus.com/Informationen/AGB/ Prowebco GmbH



#### tekkhus.com

Ein Qualitätslabel der: Prowebco GmbH Große Straße 5 27374 Visselhövede

Telefon:....+49 (0) 4262 / 95 97 5 20 Telefax:....+49 (0) 4262 / 95 97 5 29 Mail:....info@prowebco.de